



Catálogo General
General Catalogue
2023

Com  **Gas**®



CAMPING CAMPING LINE

Aparatos a cartucho (<i>Devices for butane gas cartridge</i>)	2,3
Aparatos adapt. a botellas populares. (<i>Devices to campingaz cylinder</i>)	4,5
Cocinas y encimeras a gas (<i>Gas cookers</i>)	6,7
Cocinas compactas (<i>Portable gas cookers</i>)	8,9
Quemadores alta potencia (<i>High power burners</i>)	10,11
Paelleros (<i>Paella Gas Rings</i>)	12,13
Barbacoas (<i>Barbacues</i>)	14



SOLDADURA WELDING

Sopletes para bricolaje (<i>Blow torch for do-it-yourself</i>)	16,17,18
Sopletes a manguera para gas butano y propano (<i>Blow torch for butane and propane gas</i>)	19
Accesorios para soldadura (<i>Spare parts for welding</i>)	20
Chamuscador Alta Potencia G.L.P. (<i>Kit welding torch L.P.G.</i>)	21
Sopletes para hostelería (<i>Catering Blowlamp</i>)	22-23
Encendedores de cocina (<i>Kitchen gas lighters</i>)	23
Soldadura eléctrica (<i>Electric welding</i>)	24



MENAJE HOUSEHOLD PRODUCTS

Paellas Valencianas (<i>Valencian paella pans</i>)	26
Planchas de hierro fundido (<i>Cast iron griddles</i>)	27
Asadoras (<i>Enamelled grills</i>)	27
Sartenes (<i>Frying pans</i>)	28
Parrillas estañadas dobles (<i>Double tin-plated bbq grill</i>)	28
Trébedes forjados (<i>Round wrought iron stand</i>)	28



CALEFACCIÓN HEATING

Estufas a gas butano /propano (<i>LPG gas heater</i>)	30,31
Estufas de exterior, calienta patios (<i>Patio heaters</i>)	32,33, 34,35
Generadores a gas butano/propano (<i>LPG hot air generators</i>)	36




ACCESORIOS DE GAS GAS ACCESSORIES


Grifos y reguladores de gas (<i>Taps and gas regulators</i>)	38-39
Mangueras para G.L.P. (<i>Gas tube for L.P.G.</i>)	40-41
Conexiones de gas (<i>Gas connections</i>)	42-43
Cartuchos de gas (<i>Gas cartridges</i>)	44-45
Carrito y soportes para botella de butano (<i>Gas Cylinder Trolleys</i>)	46
Soportes Rodantes (<i>Rollings stands</i>)	47




Camping Camping line




 Art. Cook 120 Hornillo de camping con cuerpo en termoplástico.
Plato paravientos reflectante Ø 13 cm.
Potencia: 1,3 KW.
Consumo: 97,5 g/h.
Encendido convencional

 Art. Cook 120 Camping stove with thermoplastic body.
Reflective wind plate Ø 13 cm.
Power: 1.3 KW.
Consumption: 97.5 g / h
Traditional ignition




 Art. No. 190 Hornillo para cachimba
Potencia: 1,20 Kw
Tipo de gas: Butano comercial I3
Presión: Directa
ØInyector: 0,22 mm.
Consumo: 86 g/h


 Art. No. 190 Hookah Cartridge Stove
Power: 1.20 Kw
Gas type: I3 commercial butane
Pressure: Direct
ØInjector: 0.22 mm.
Consumption: 86 g / h


Artículos para camping y aire libre
(Aparatos a cartucho)
Items for Camping & outdoor
(Products for butane gas cartridge)

CAMPING
CAMPING LINE







 Art. Cook 500 Hornillo cuadrado con grifo.
Adaptable a botella popular azul o naranja.
Muy robusto.
Quemador alta potencia.
Potencia 1,9 Kw
Consumo 109 gr/h


 Art. Cook 500 Square stove with tap.
Adaptable to campingaz cylinder
Very robust.
Equiped with handle, dismanteled.
High power burner.
Power 1,9 Kw
Consumption 109 g/h.





 Art. LC15 Hornillo económico 22 cm. con grifo.
Adaptable a botella popular azul o naranja. Muy robusto,
equipado con asa, desmontable.
Quemador alta potencia.
Potencia 3800 W
Consumo 295 gr/h

 Art. LC15 Economic stove 22 cm Ø with tap.
Adaptable to campingaz cylinder
Very robust.
Equiped with handle, dismanteled.
High power burner.
Power 3800 W
Consumption 295 g/h.



 Art. K636 Hornillo económico 22 cm.
Adaptable a botella popular azul. (Grifo incluido)
Quemador TURBO Ø 100mm
Cuerpo en acero cromado.
Potencia: 3550 W
Consumo: 275 gr./h.
Equipado con asa.

 Art. K636 Super turbo camping stove 22 cm. with tap.
Adaptable to campingaz cylinder.
Equiped with handle.
High power burner Ø 100mm
Chromed steel body
Power: 3550 W.
Consumption 275 g/h.



Recambios y accesorios
Spare Parts and accessories



Art. 1070/3 Blister 3 unidades Ref. 1070



Art. 1070/3 Blister card 3 unids reference 1070



Art. 1070 Camiseta adaptable luces tipo standar pequeña.



Art. 1070 Mantle for lighting lamps (Small standard type)



Art. L626 Luz alta potencia lumínica (500W)
Adaptable a botella popular azul o naranja. (Con grifo incluido).
Equipado con asa.
Potencia 1,3 Kw Consumo 96 gr/h



Art. L626 Portable lamp with high luminous intensity.
Adjustable luminous intensity 500 Watts.
Connection to campingaz cylinder
Equiped with handle.
Power 1,3 Kw. Consumption 96 g/h.



Recambios y accesorios
Spare Parts and accessories



Art. 201320 Cristal luces LC55 : Ø 110 mm / altura 115 mm.



Art. 201320 Big glass 110x115 mm for lamps LC55N

Recambios y accesorios
Spare Parts and accessories



Art. 1071/3 Blister 3 unidades Ref. 1071

Art. 1071/3 Blister 3 unidades Ref. 1070



Art. 1071/3 Blister card 3 unids reference 1071.

Art. 1071/3 Blister card 3 unids reference 1070



Art. 1071 Camiseta adaptable luces tipo standar grande 500 W.
Adaptable a LC55N.


Art. 1070 Camiseta adaptable luces tipo standar pequeña 100 W.




Art. 1071 Mantle for lighting lamps 500 W. (Large standard type).
Adaptable to LC55N.


Art. 1070 Mantle for lighting lamps 100 W.
(Small standard type)




-  Art. BG01B Cocina a gas 1 fuego con tapa.
Potencia 2,2 Kw
Consumo 160 g/h
Presión de trabajo 30mbar.
Parrilla hierro forjado, esmaltada negra, extraíble y de fácil limpieza.
Cuerpo lacado blanco, resistente y duradero a la oxidación.
Protecciones esquineras en PVC negro
Medidas 280 x 295 x 100 mm Peso: 1,2 Kgrs.


-  Art. BG01B One burner gas stove with cover.
Power: 2,2 Kw
Consumption: 160 g/h
Working pressure: 30 mbar
Easy to clean, removable enamel-plated grill in black color.
Diffusors in black color enameled.
Rust resistant, durable painted case.
Heat resistant, durable enamel-plated burners.
Plastic shoes for stable standing.
Dimensions: 280 x 295 x 100 mm Weight: 1,2 Kgrs.




-  Art. BG02BM Cocina a gas 2 fuegos con tapa.
Potencia 2,2 Kw + 1,2 Kw
Consumo 248 g/h
Presión de trabajo 30mbar.
Parrilla hierro forjado, esmaltada negra, extraíble y de fácil limpieza.
Cuerpo lacado blanco, resistente y duradero a la oxidación.
Protecciones esquineras en PVC negro
Medidas 580 x 330 x 90 mm Peso: 3,00 Kgr.

-  Art. BG02BM 2 burners gas stove with cover.
Power: 2,2 Kw + 1,2 Kw
Consumption: 248 g/h
Working pressure: 30 mbar
Easy to clean, removable enamel-plated grill in black color.
Diffusors in black color enameled.
Rust resistant, durable painted case.
Heat resistant, durable enamel-plated burners.
Plastic shoes for stable standing.
Dimensions: 580 X 330 X 90 mm Weight: 3,00 Kgr.





-  Art. BG03BSM Cocina a gas 3 fuegos con tapa.
Potencia 2,2 Kw + 1,2 Kw + 0,85 Kw
Consumo: 310 g/h
Presión de trabajo 30mbar.
Parrilla hierro forjado, esmaltada, extraíble y de fácil limpieza.
Cuerpo esmaltado blanco, resistente y duradero a la oxidación.
Protecciones esquineras en PVC negro
Medidas 580 x 330 x 90 mm Peso: 4,00 Kgr.


-  Art. BG03BSM 3 burners gas stove with cover.
Power: 2,2 Kw + 1,2 Kw + 0,85 Kw
Consumption: 310 g/h
Working pressure: 30 mbar
Easy to clean, removable enamel-plated grill in black color.
Diffusors in black color enameled.
Rust resistant, durable painted case.
Heat resistant, durable enamel-plated burners.
Plastic shoes for stable standing.
Dimensions: 580 X 330 X 90 mm Weight: 4,00 Kgrs

Artículos para camping y aire libre
 (Cocinas y encimeras de gas con termopar,
 USO INTERIOR)
*Items for Camping & outdoor
 (Gas cookers with thermocouple,
 INDOOR USE)*


CAMPING CAMPING LINE




- 
 Art. 1-13SRB Cocina a gas 1 fuego con piezo y TERMOPAR.
 Potencia 4,3 Kw
 Encendido piezo eléctrico.
 Máximo rendimiento y eficacia.
 Cuerpo de acero inoxidable de alta calidad.
 Bajo consumo de gas.
 370 x 285 x 90 mm
 ÚNICA PARA USO EN EL INTERIOR.


- 
 Art. 1-13SRB Gas stove 1 fire with piezo and THERMOCOUPLE
 Power 4.3 Kw
 Electric piezo ignition.
 Maximum performance and efficiency.
 High quality stainless steel body.
 Low gas consumption
 370 x 285 x 90 mm
 INDOOR AND OUTDOOR USE




- 
 Art. 2-03SRBP Cocina a gas 2 fuegos c/ tapa, piezo y TERMOPAR.
 Potencia 3,4 + 4,3 Kw-
 Encendido piezo eléctrico.
 Máximo rendimiento y eficacia.
 Cuerpo de acero inoxidable de alta calidad.
 Bajo consumo de gas.
 710 x 370 x 85 mm
 ÚNICA PARA USO EN EL INTERIOR.

- 
 Art. 2-03SRBP Gas stove 2 burners w/ lid, piezo and THERMOCOUPLE
 Power 3,4 + 4.3 Kw-
 Piezo electric ignition.
 Maximum performance and efficiency.
 High quality stainless steel body.
 Low gas consumption
 710 x 370 x 85 mm
 INDOOR AND OUTDOOR USE



- 
 Art. 3A-03SRBP Cocina a gas 3 fuegos con tapa, piezo y TERMOPAR.
 Potencia 3,4 + 0,75+ 4,3 Kw-
 710 x 370 x 85 mm
 Encendido piezo eléctrico.
 Máximo rendimiento y eficacia.
 Cuerpo de acero inoxidable de alta calidad.
 Bajo consumo de gas.
 ÚNICA PARA USA INTERIOR

- 
 Art. 3A-03SRBP Gas stove 3 fires with lid, piezo and THERMOCOUPLE.
 Power 3,4 + 0,75+ 4,3 Kw-
 710 x 370 x 85 mm
 Piezo electric ignition.
 Maximum performance and efficiency.
 High quality stainless steel body.
 Low gas consumption
 INDOOR AND OUTDOOR USE

NUEVO DISEÑO DE ACUERDO A LA NUEVA NORMATIVA EN17476
NEW DESIGN ACCORDING NEW DIRECTIVE EN17476

CE



PIEZO



Art. BS102 Cocina portátil
Cocina compacta con cartucho de gas incorporado (No incluido). Encendido piezo eléctrico
Potencia: 2 Kw
Consumo: 150 g/h.
Dimensiones 34 X 28 X 12 cm.
Presentada en práctico Maletín de plástico para su transporte.
Recarga cartucho Art. 0136 (no incluido)



Válvula de gas con doble sistema de seguridad

Gas valve with double safety system



Parrilla fija

Fixed grill



Cuerpo de acero inoxidable
Stainless steel body



Art. BS102 Portable gas cooker 1 burner with piezo ignition
The ideal camping cooker.
Stable design provides solid support for cook pots or kettles and well designed spill tray protects flame on even the windiest days.
Robust construction for years of service.
Power: 2 Kw
Consumption: 150 g/h
Dimensions: 34 x 28 x 12 cm.
Fuelled by 0136 Butane aerosol cartridge 227 grs. (Not included)
Presented in practical briefcase.



Apertura del alojamiento del cartucho para un uso más seguro.
Cartridge housing opening for safer use.

PIEZO



CE




Art. BDZ-2X155 Kit compuesto por :
Cocina compacta 2 fuegos con encimera en inoxidable con cartuchos de gas incorporados (No incluidos) + Plancha de hierro fundido.
Potencia: 2,2 +2,2 Kw
Consumo: 2 x 155 g/h
Dimensiones 630*278*93mm
Recarga cartucho Art. 0136 (no incluido)
Encendido piezo eléctrico.



Art. KIT BDZ-2X155 Kit of : Portable gas cooker 2 burners. + Cast iron plate.
Grill in Stainless steel.
Power: 2.2 +2.2 Kw
Consumption: 2 x 155 g / h
Dimensions 630 * 278 * 93mm
Refill cartridge Art. 0136 (not included)
Electric piezo ignition.






Art. BDZ-Q1000
 Estufa portátil de infrarrojos. Encendido electrónico.
 Potencia: 1,72 Kw
 Consumo: 124g/h
 Medidas: 275 x 275 x 180 Funciona con nuestro cartucho 0136. Doble uso estufa o cocina. Ideal para camping



Art. BDZ-Q1000
 Portable infrared heater Electronic ignition.
 Power: 1.72 Kw
 Consumption: 124g / h
 Dimensions: 275 x 275 x 180. It works with our cartridge 0136. Double stove or kitchen use. Ideal for camping
 CE approval



Art. BDZ -Q1000 ODS Idem BDZQ1000 con analizador de oxígeno
 Nuevo Modelo con ODS (analizador de atmosfera u oxígeno) Está diseñado para cerrar el suministro de gas a la estufa si el contenido de oxígeno en la habitación cae por debajo del 18% desde un 21% normal o más. Ante la escasez de oxígeno, interviene apagando el piloto del termopar, que a su vez cierra el paso del gas a los quemadores, con lo que se apaga la estufa, cesando el peligro de combustión incompleta.



Art. BDZ -Q1000 ODS Idem BDZQ1000 with ODS
 New Model with ODS (oxygen detection safety pilot system) It is designed to shut off the gas supply to the heater if the oxygen content in the room drops to 18% from a normal 21%+. In this event the pilot flame actually lifts off the thermocouple cooling it down and causing the gas valve to close and the heater to shut off.





Art. KB36, reductor de parrilla para cocinas de camping, BS102, BDZ -2X168, BDZ-2x155 y línea BG.





Art. KB36 Hob Reducer Grill for camping stove, BS102, BDZ-2X168, BDZ-2X155 and BG line.





-  Art. 1131 Quemador alta potencia 5600 kcal/h.
Presión de trabajo 30mbar. Estructura acero estampado.
Desmontable. Medida 56,5 X 40 X 17 cm.
Consumo: 381 gr./h
-  Art. 1131 Steel painted stove 5600 kcal/h.
High power burner.
Supports in stamped steel structure.
Power: 5600 Kcal/h. Working pressure 30 mbar.
Consumption: 381 g/h Dimensions: 56,5x40x17 cm.





-  Art. 1132 Quemador alta potencia 5600 kcal/h.
Presión de trabajo 30mbar.
Estructura trípode de hierro colado.
Desmontable. Medida 57,5 X 36 X 17,5 cm.
Consumo: 381 g/h.
-  Art. 1132 High power burner 5600 kcal/h.
Burner and supports in cast-iron.
Power: 5600 Kcal/h. Working pressure 30 mbar.
Tripod cast iron structure.
Removable. Consumption: 381 g/h
Dimensions: 57,5x36x17,5 cm.





-  Art. 104988 Quemador alta potencia 7396 kcal/h.
3 mandos de regulación de la llama.
Presión de trabajo 30mbar.
Estructura hierro colado. Doble quemador.
Quemador redondo.
Medida 43 x 32 x 19,5 cm. Consumo 620 gr/h
-  Art. 104988 High power burner 7396 kcal/h.
Burner and supports in cast-iron. Power: 7396 Kcal/h.
Working pressure 30 mbar. Cast iron structure.
Double burner. Dimensions: 43 x 32 x 19,5 cm
Consumption 620 g/h




-  Art. 1131TP Idem 1131 con Termopar ,Bujía y encendido piezo eléctrico.
-  Art. 1131TP Idem 1131. with thermocouple and piezoelectric ignition spark plug.




-  Art. 1132TP Idem 1132 con Termopar Bujía y encendido piezo eléctrico.
-  Art. 1132TP Idem 1132 with thermocouple and piezoelectric ignition spark plug


Artículos para camping y aire libre
(Quemadores de alta potencia)
Items for Camping & outdoor
(High-power burners)




 Art. TCM100 Quemador alta potencia 1 fuego en hierro colado.
Presión de trabajo 30mbar.
Medida 26,5 X 28,8 X 15 cm.
Consumo Max.: 260 g/h.
Potencia: 3440 Kcal/h


 High power one burner
Cast iron body and supports.
Working pressure 30mbar
Measurements: 26,5 X 28,8 X 15 cm.
Max Consumption 260g/h
Power: 3440 Kcal/h




 Art. TCM200 Quemador alta potencia 2 fuegos en hierro colado.
Presión de trabajo 30mbar.
Medida 51,4 X 28,6 X 15 cm.
Consumo Max.: 520 g/h.
Potencia: 3440 + 3440 Kcal/h

 High power two burners
Cast iron body.
Working pressure 30mbar
Measurements: 51,4 X 28,6 X 15 cm.
Max Consumption 520 g/h
Power: 3440 + 3440 Kcal/h



 Art. TCM300 Quemador alta potencia 3 fuegos en hierro colado.
Presión de trabajo 30mbar.
Medida 76 X 36 X 15 cm.
Consumo Max.: 780 g/h.
Potencia: 3440 + 3440 + 3440 Kcal/h

 High power 3 burners
Cast iron body and supports.
Working pressure 30mbar
Measurements: 76x36 x15 cm
Max Consumption 780 g/h
Power: 3440 + 3440 + 3440 Kcal/h



Art. 30CG Paellero a gas 1 aro. Ø 30 cm. Potencia: 6,5 Kw
Consumo: 473 g/h.



Art. 30CG Paella gas 1 ring. Ø 30 cm. Power 6,5 kW.
Consumption 473 g / h.



Art. 35CG Paellero a gas 2 aros. Ø pequeño 15 cm. Ø grande 35 cm.
Potencia: 9 Kw. Consumo: 684 g/h.



Art. 35CG Paella gas 2 rings. Small Ø 15 cm. Large Ø 35 cm. Power: 9
kW. Consumption: 684 g / h.



Art. 40CG Paellero a gas 2 aros. Ø pequeño 20 cm. Ø grande 40 cm.
Potencia 11,4 Kw. Consumo: 829 g/h.



Art. 40CG Paella gas 2 rings. Small Ø 20 cm. Large Ø 40 cm. Kw. Con-
sumption: 11,4 Power: 829 g / h.



Art. 50CG Paellero a gas 2 aros. Ø pequeño 31 cm. Ø grande 50 cm.
Potencia : 14,10 Kw. Consumo: 1026 g/h.



Art. 50CG Paella gas 2 rings. Small Ø 31 cm. Large Ø 50 cm. Power:
14,10 kW. Consumption: 1026 g / h.



Art. 60CG Paellero a gas 3 aros. Ø pequeño 20 cm. Ø mediano 40 cm
Ø grande 60 cm. Potencia: 21 Kw. Consumo: 1527 g/h.



Art. 60CG Paella gas ring 3 ring. Small Ø 20 cm. medium Ø 40 cm Ø
60 cm large. Power: 21 kW. Consumption: 1527 g / h.



Caja exterior presentación a color con bolsa interior de protección
Instrucciones en 6 idiomas.

Puede calentar una olla u otro recipiente en cualquier lugar sin necesidad de equipos
demasiado complejos ni caros.

Es el complemento ideal para la paella o para comer al aire libre.

Válido para gas butano y propano, NO para gas ciudad.

Certificados CE



Outer box in 3 colors with protective inner bag

Instructions in 6 languages.

You can heat a pot or other container anywhere without too complex or expensive equip-
ment.


It is the ideal complement for paella or outdoor dining.

Valid for butane and propane gas

CE Approval

Artículos para camping y aire libre
(Paelleros a gas)
Items for Camping & outdoor
(Paella gas rings)




 Art. 13-20 Paellero a gas 1 aro. Ø 20 cm.
Potencia 5 Kw. Consumo 363 g/h.

 Art. 13-20 Paella gas 1 ring. Ø 20 cm.
Power 5 kW. Consumption 363 g / h.




 Art. 17-70 Paellero a gas 3 aros ø 70 cm.
Potencia: 25 Kw Consumo: 1817 g/h.

 Art. 17-70 Paella gas 3 rings ø 70 cm.
Power: 25 Kw: 1817 g / h.



 Art. 18-00 Trípode soporte paellero.
Adaptable a los modelos 40CG, 50CG, 60CG y 17-70.

 Art. 18-00 Adjustable tripod legs.
Suitable for models 40CG, 50CG, 60CG y 17-70.





- Art. G04400 Barbacoa de carbón redonda con paravientos fabricada en acero lacado.
Brasero Ø 40 cm acero esmaltado y parrilla de 38 cm en acero cromado con 3 niveles de altura.
Altura máxima a la parrilla de 61,5 cm.
Distancia entre patas 46 cm.

- Art. Round charcoal barbecue with windscreen made of lacquered steel.
Brazier Ø 40 cm enameled steel and 38 cm grill in chromed steel with 3 levels of height.
Maximum height on the grill of 61.5 cm.
Distance between legs 46 cm.



- Art. G05536 Barbacoa de carbón cuadrada con paravientos fabricada en acero lacado.
Brasero 57x40 cm acero esmaltado y parrilla de 54x38 cm en acero cromado con 4 niveles de altura.
Equipada con bandeja auxiliar.
Altura máxima a la parrilla de 79 cm.
Distancia entre patas 42x52 cm.

- Art. G05536 Square carbon barbecue with windscreen made of lacquered steel.
Brass 57x40 cm enameled steel and grill of 54x38 cm in chromed steel with 4 levels of height.
Equipped with auxiliary tray.
Maximum height on the grill of 79 cm.
Distance between legs 42x52 cm.




- Art. G41460 Barbacoa de carbón redonda con paravientos y brasero Ø 47 cm
Fabricado en acero lacado.
Parrilla de 45 cm en acero cromado con 3 niveles de altura.
Equipada con ruedas y bandeja auxiliar.
Altura máxima a la parrilla de 69 cm.
Distancia entre patas 46 cm.


- Art. G41460 Round charcoal barbecue with windscreen and brazier Ø 47 cm
Manufactured in lacquered steel.
45 cm grill in chromed steel with 3 levels of height.
Equipped with wheels and auxiliary tray.
Maximum height at the grill of 69 cm.
Distance between legs 46 cm.

A close-up photograph of a welding torch with a blue flame heating a piece of metal on an anvil. The torch is positioned diagonally, and the flame is directed at the metal. The metal is glowing orange and yellow, indicating it is being heated. The background is dark, and the overall scene is illuminated by the light from the flame and the glowing metal.


Soldadura Welding




 Art. CO23- Manual ,Soldador bricolaje encendido convencional.
Boquilla: 20 mm diámetro.
Potencia: 1,76 Kw.
Consumo nominal: 127 g/h.
Funciona con nuestro cartucho de perforación 190 grs. referencia 1120.

 Art.CO23- Manual . Blow torch with traditional ignition.
Power 1,76 Kw.
Ignition: Traditional
Nominal consumption: 127 g/h
Feeding: Our universal 190 grs. piercing cartridge reference 1120.




 Art. CO23-Piezo Soldador bricolaje encendido electrónico.
Boquilla: 20 mm diámetro.
Potencia: 1,76 Kw.
Consumo nominal: 127 g/h.
Funciona con nuestro cartucho de perforación 190 grs. referencia 1120.

 Art. CO23- Piezo. Blow torch with traditional ignition.
Power 1,76 Kw.
Ignition: Traditional
Nominal consumption: 127 g/h
Feeding: Our universal 190 grs. piercing cartridge reference 1120.


*Recambios y accesorios
Spare Parts and accessories*





 Art. 1120 Cartucho 190 grs. desechable, con dispositivo limitador del flujo de gas.


 Art. 1120 Universal 190 g piercing cartridge, with gas limiter.




 Art. 10500N Microsoldador. Mini soldador recargable.
Recargable como un mechero con nuestro cartucho SMAXI. Equipado con punta Ø 9, 5 mm.
Autonomía 40 minutos.
Presentación en blister colgable.


 Art. 10500N Pencil torch Refillable micro-soldering flame torch for brase welding and tin-plating with the utmost precision. Equipped with tip Ø 9, 5 mm.
Autonomy about 40 minutes.
Refill with art. Smaxi, like a gas lighter.
Presented in blister card.




 Art. 1047 Soldador con cartucho desechable incorporado.
Potencia 1750 Kcal/h. (2 kW)
Boquilla Ø 20 mm.
Consumo: 114 g/h.
Recambio Art. 575 (Cartucho 600 ml, propano 35% butano 65%)
Presentación en estuche colgable.

 Art. 1047 Complete blow torch with 600 ml cartridge art. 575 (propane 35%-butane 65%).
Power: 1750 Kcal/h (2 Kw)
Nozzle: Ø 20 mm.
Consumption: 114 g/h
Blister card.



 Art. Boquilla 1047, también disponible sólo boquilla.

 Art. Nozzle 1047, also available only nozzle.





Art. 1049, 7/16 Soldador para carucho rosca primus 7/16.
Encendido automático por piezo eléctrico.
Una vez precalentado se puede girar hasta un ángulo de 360°
Llama Regulable
Boquilla : Ø 20 mm.
Potencia: 2,10 Kw
Consumo: 140g/h
Recambio del cartucho : artículo 575 (No incluido)(Cartucho 600 ml, propano 35% butano 65%)



Art. 1049,7/16 Piezo blow torch for cartridge primus 7/16 thread.
Automatic ignition by electric piezo.
Once preheated, it can be rotated up to a 360° angle, working in all the positions.
Adjustable flame
Nozzle: Ø 20 mm.
Power: 2.10 Kw
Consumption: 140g / h
Cartridge Replacement: Item 575 (Not included) (propane 35%-butane 65%).



Presentado en atractiva caja colgable.



Presented in an attractive hanging box.



Art. Boquilla Hurricane , también disponible sólo boquilla.



Art. Nozzle Art. Hurricane, also available only nozzle.



*Recambios y accesorios
Spare Parts and accessories*



Art. 575 Cartucho con válvula desechable 600 ml (340 gr/gas).
Rosca "primus" 7/16" (Fabricado en España)





Art. 575 Supergas cylinder 600 ml(340 g/ gas) with external threaded safety valve. (Primus 7/16") (Made in Spain)

Sopletes a manguera para gas butano y propano


Blow torch for butane and propane gas




 Art. CO22-0137 Kit soplete c/tres boquillas 25, 35 y 50 mm + 1,5 metros de tubo de gas
Boquilla 25 mm Ø - 3,7 Kw (3180 Kcal/h)
Boquilla 35 mm Ø - 6,3 Kw (5420 Kcal/h)
Boquilla 50 mm Ø - 28 Kw (24080 Kcal/h)


 Art. CO22-0137 Kit including welding torch with handgrip, 1,5 m joined hose, and the followings 3 nozzles
Nozzle 25 mm Ø - 3,7 Kw (3180 Kcal/h)
Nozzle 35 mm Ø - 6,3 Kw (5420 Kcal/h)
Nozzle 50 mm Ø - 28 Kw (24080 Kcal/h)




 Art. CO22-013 Kit soplete c/tres boquillas 35, 45 y 60 mm y empuñadura con gatillo de regulación y tubo de gas 1,5m. Funciona con gas butano o propano. Presión de trabajo directa.
Boquilla 35 mm Ø - 6,3 Kw (5420 Kcal/h)
Boquilla 45 mm Ø - 19,5Kw (16770 Kcal/h)
Boquilla 60 mm Ø - 35 Kw (30100 Kcal/h)


 Art. CO22-0130 Kit including welding torch with handgrip, 1,5 m joined hose, and the followings 3 nozzles
Nozzle 35 mm Ø - 6,3 Kw (5420 Kcal/h)
Nozzle 45 mm Ø - 19,5Kw (16770 Kcal/h)
Nozzle 60 mm Ø - 35 Kw (30100 Kcal/h)




 Art. 240040 Soldador con manguera, grifo y boquilla 3600 Kcal./h
Kit soldador compuesto por:
- Manguera blindada 1,5 m.
- Grifo adaptable a botella popular (azul o naranja)
- Boquilla Ø 20 mm.
- Potencia : 3600 kcal/h.
- Presentado en blister colgante.


 Art. 240040 Welding kit 3600 Kcal/h
Welding Kit including:
- Welder
- 1.5 m hose
- Tap adaptable to popular bottle (blue or orange)
- Nozzle Ø 20 mm.
- Power : 3600 kcal/h.
- Presented on pendant blister.




 Art. 240041 Soldador con manguera, grifo y boquilla 7200 Kcal./h
Kit soldador compuesto por:
- Manguera blindada 1,5 m.
- Grifo adaptable a botella popular (azul o naranja)
- Boquilla Ø 30 mm.
- Potencia 7200 kcal/h.
- Presentado en blister colgante.


 Art. 240041 Welding kit 7200 Kcal./h
Welding Kit including:
- Welder
- 1.5 m Armored hose
- Tap adaptable to popular bottle (blue or orange)
- Nozzle Ø 30 mm.
- Power 7200 kcal/h.
- Presented on pendant blister.




 Art. 6188 Kit Manguera 1.5 m alta presión (40bars) (8x14) + roscas adaptable a equipos 1219K2TFKIT y 121930CKIT.

 Art. 6188 Kit Hose 1.5 m high pressure (40bars) (8x14) + threads adaptable to equipment 1219K2TFKIT and 121930CKIT.




 Art. 240050A Soldador a pistola para soldar y calentar. Incorpora boquilla de llama media 20 mm Ø

- Potencia de 3600 kcal/h.
- Consumo: 0,700 Kg/h.
- Equipa grifo adaptable a botella popular azul pequeña.
- Encendido convencional.
- Empuñadura compacta muy robusta.
- Ideal para uso profesional.
- Presentado en blister colgante.

 Art. 240050A Soldering iron for welding and heating. Includes medium flame nozzle Ø 20 mm


- Power of 3600 kcal / h.
- Consumption 0,700 Kg./h
- Equipped with a tap adapted to popular blue bottle.
- Conventional ignition.
- Compact handle and very robust.
- Ideal for professional use.
- Presented on pendant blister.



 Art. 1300 Boquilla llama plana. Potencia: 3600 Kcal/h.

 Art. 1300 Flat nozzle for heating, removing paint. Power 3.600 Kcal/h





 Art.1310 Maza de cobre con soporte 200 gr.


 Art. 1310 Copper bolt with support 200gr.

Chamuscador Alta Potencia G.L.P.


Kit welding torch L.P.G.




 Art. 240157 Conjunto chamuscador alta potencia G.L.P.
Conjunto Chamuscador con manguera blindada 3 mts.
Longitud caña 35cm.
Boquilla Ø 70mm.
Potencia: 47.300 Kcal/h. Butano /63.340 Kcal/h. Propano
Consumo 3,6 Kg/h
Presentado en estuche colgable.



 Art. 240157 Scorching torch high power LPG gas
Welding torch consisting of:
Hose 3 meters armoured
Nozzle Ø 70 mm.
Power 47.300 Kcal/h. Butane /63.340 Kcal/h. Propane
Consumption 3,6 Kg./h
Presented in blister card.





 Art. 240146 Manguera blindada c/racord.
Conjunto manguera blindada de acero c/racord adap-
table a empuñadura 240229.
Longitud 3 metros.

 Art. 240146 Armoured LPG gas hose with raccord
adaptable to handgrip 240229.
Length 3 meters.



 Art. AX015 Boquilla Ø 70mm para empuñadura 240229.
 Art. AX015 Nozzle Ø 70mm for handgrip 240229.



 Art. 240229 Conjunto empuñadura.
Adaptable a conjunto chamuscador 240157

 Art. 240229 Handle assembly
Kit Spare part for Art. 240157 (handgrip)



Art. GT-200 Mini soldador para hostelería.

Funciona con nuestro cartucho 0136 (227 grs). (Cartucho no incluido)

Consumo 110 grs./h

Potencia: 1,51 Kw (1300 Kcal/h)

Ideal para gratinar, flambear y caramelizar. Una vez precalentado se puede girar hasta un ángulo de 360°

Encendido piezo eléctrico automático. Potencia regulable.



Art. GT-200 Catering Blowlamp.

Twist-turn fit directly onto 227g gas cartridge (Art.0136) (Cartridge not included)

Piezo push-button ignition. Adjustable precision high heat flame. Quick and easy to use, our professional catering blowlamp is ideal for all sorts of jobs in or out of the kitchen. Great for caramelising sugar on crème brûlée and meringue. You can rotate the gun braael with 360°, with brass tube, more perfect performance, after runing for 10sec, the appliance is preheated and can be used at any angle without flaring.

Consumption: 110 g/h

Power: 1,51 Kw (1300 kcal/h)



Presentado en atractiva caja colgable.



Presented in an attractive hanging box.



Art. Boquilla GT200 , también disponible sólo boquilla.



Art. Nozzle GT200, also available only nozzle.



*Recambios y accesorios
Spare Parts and accessories*



Art. 0136 Cartucho 227 grs. Adaptable a cocina BS-102 , estufa BDZ-Q1000 y quemador de crema GT-200




Art. 0136 Gas cartridge 227 gr. Adaptable to gas cooker BS-102 , heater BDZ-Q1000 and welder GT-200.

Encendedores de cocina recargables
Certificado ISO 2272:2003

Kitchen gas lighters refillable
Certified ISO 2272: 2003


SOLDADURA
WELDING




Todos nuestros encendedores están certificados según la más estricta normativa. Certificado ISO 2272:2003


All our kitchen gas lighters are certified to the strictest rules. ISO 2272:2003 Certificate




 Art. 8911 Flexo ,Encendedor clásico cocina recargable.
Llama regulable equipado con seguro de bloqueo y seguridad extra por pulsante para niños.
Tubo flexible adaptable a sitios de difícil acceso, hornos, calentadores, etc. Presentación en atractivo expositor de 16 unidades.

 Art. 8911 Flex, Kitchen gas lighter with piezo ignition.
Gas Lighter with tube flexo adaptable to sites difficult, heaters, etc.
Refillable with art. Smaxi. Safety lock for children.
Presentation in attractive exhibitor of 16 units





 Art. 101A Mini soldador recargable como un mechero.
Soplete especialmente diseñado para la hostelería, ya que permite la elaboración de platos y postres que requieren de una gran precisión.
Encendido automático por piezo eléctrico.
Recargable como un mechero con nuestro cartucho Ref. Maxi.
Base de apoyo robusta.
Autonomía de 120 minutos

 Art. 101A Micro torch multipurpose.
Kitchen use: ideal for food surface processing and custard surface finishing. Use for making creme brulees, tartlets, pies, ice sculptures or melting butter.
Refillable with our cartridge smaxi
Autonomy 120 minutes



PIEZO







-  Art. LX1010-30 Soldador 30W 220V con 2 puntas y soporte
-  Art. LX1010-60 Soldador 60W 220V con 2 puntas y soporte


Todos estos artículos incorporan clavija tipo "SHUKO" según norma CE


-  Art. LX1010-30 Welder 30W 220 V. with 2 tips and support.
-  Art. LX1010-60 Welder 60W 220 V. with 2 tips and support.

All these items incorporate plug type "SHUKO" according to CE standard




-  Art. SN100 Bobina hilo e estaño con desoxidante 1,5 mm. Ø 100 gr. Composición 35-50 % Sn.

-  Art. SN100 Soldering tin rod with flux-core. Ø 1.5 mm 100 grs. Composition: 35-50% Sn




-  Art. SN250 Bobina hilo e estaño con desoxidante 1,5 mm. Ø 250 gr. Composición 35 % Sn.


-  Art. SN250 Soldering tin rod with flux-core. Ø 1.5 mm 250 grs. Composition: 35% Sn



Menaje
kitchenware



-  Art. 01-40 Paella Valenciana Pulida Ø 40 cm. 9 raciones.
- Art. 01-42 Paella Valenciana Pulida Ø 42 cm. 10 raciones.
- Art. 01-46 Paella Valenciana Pulida Ø 46 cm. 12 raciones.
- Art. 01-50 Paella Valenciana Pulida Ø 50 cm. 13 raciones.
- Art. 01-55 Paella Valenciana Pulida Ø 55 cm. 16 raciones.
- Art. 01-60 Paella Valenciana Pulida Ø 60 cm. 20 raciones.

-  Art. 01-40 Polished Steel Paella Pan Ø 40 cm. 9 portions.
- Art. 01-42 Polished Steel Paella Pan Ø 42 cm. 10 portions.
- Art. 01-46 Polished Steel Paella Pan Ø 46 cm. 12 portions.
- Art. 01-50 Polished Steel Paella Pan Ø 50 cm. 13 portions.
- Art. 01-55 Polished Steel Paella Pan Ø 55 cm. 16 portions.
- Art. 01-60 Polished Steel Paella Pan Ø 60 cm. 20 portions.



-  Art. 02-32 Paella Valenciana Esmaltada Ø 32 cm. 5 raciones.
- Art. 02-36 Paella Valenciana Esmaltada Ø 36 cm. 7 raciones.
- Art. 02-40 Paella Valenciana Esmaltada Ø 40 cm. 9 raciones.
- Art. 02-42 Paella Valenciana Esmaltada Ø 42 cm. 10 raciones.
- Art. 02-46 Paella Valenciana Esmaltada Ø 46 cm. 12 raciones.
- Art. 02-50 Paella Valenciana Esmaltada Ø 50 cm. 13 raciones.
- Art. 02-55 Paella Valenciana Esmaltada Ø 55 cm. 16 raciones.
- Art. 02-60 Paella Valenciana Esmaltada Ø 60 cm. 20 raciones.

-  Art. 02-32 Enamelled Paella Pan Ø 32 cm. 5 portions.
- Art. 02-36 Enamelled Paella Pan Ø 36 cm. 7 portions.
- Art. 02-40 Enamelled Paella Pan Ø 40 cm. 9 portions.
- Art. 02-42 Enamelled Paella Pan Ø 42 cm. 10 portions.
- Art. 02-46 Enamelled Paella Pan Ø 46 cm. 12 portions.
- Art. 02-50 Enamelled Paella Pan Ø 50 cm. 13 portions.
- Art. 02-55 Enamelled Paella Pan Ø 55 cm. 16 portions.
- Art. 02-60 Enamelled Paella Pan Ø 60 cm. 20 portions.



- Art. 34-25 Plancha de hierro fundido redonda 25 cm.
- Art. 34-32 Plancha de hierro fundido redonda 32 cm.
- Art. 34-42 Plancha de hierro fundido redonda 42 cm.
- Art. 34-52 Plancha de hierro fundido redonda 52 cm.

- Art. 34-25 Cast Iron Reversible Griddle 25 cm. Round griddle
- Art. 34-32 Cast Iron Reversible Griddle 32 cm. Round griddle
- Art. 34-42 Cast Iron Reversible Griddle 42 cm. Round griddle
- Art. 34-52 Cast Iron Reversible Griddle 52 cm. Round griddle



- Art. 34-44 Plancha de hierro fundido rectangular 24x44 cm.
- Art. 34-27 Plancha de hierro fundido rectangular 21x27 cm.

- Art. 34-44 Cast Iron Reversible Griddle 24x44cm. Rectangular griddle.
- Art. 34-27 Cast Iron Reversible Griddle 21x27cm. Rectangular griddle.



- Art. 12-24 Asadora esmaltada redonda Ø 24 cm.
- Art. 12-26 Asadora esmaltada redonda Ø 26 cm

- Art. 12-24 Round Enamel Roast Pans ø 24 cm
- Art. 12-26 Round Enamel Roast Pans ø 26 cm



- Art. 11-27 Asadora esmaltada rectangular 21 x 27 cm.
- Art. 11-31 Asadora esmaltada rectangular 24 x 34 cm.

- Art. 11-27 Rectangular Enamel Roast Pans 21x 27 cm.
- Art. 11-31 Rectangular Enamel Roast Pans 24x 34 cm.



- Art. 06-24 Sarten honda con asas Ø 24 cm.
- Art. 06-28 Sarten honda con asas Ø 28 cm.
- Art. 06-32 Sarten honda con asas Ø 32 cm.
- Art. 06-36 Sarten honda con asas Ø 36 cm.
- Art. 06-40 Sarten honda con asas Ø 40 cm.



- Art. 06-24 Deep Enamelled pan with handles Ø 24 cm.
- Art. 06-28 Deep Enamelled pan with handles Ø 28 cm.
- Art. 06-32 Deep Enamelled pan with handles Ø 32 cm.
- Art. 06-36 Deep Enamelled pan with handles Ø 36 cm.
- Art. 06-40 Deep Enamelled pan with handles Ø 40 cm.



- Art. 09-22 Sartén llana con mango Ø 22 cm.
- Art. 09-26 Sartén llana con mango Ø 26 cm.
- Art. 09-30 Sartén llana con mango Ø 30 cm.



- Art. 09-22 Flat Enamelled frying pan with handle ø 22 cm.
- Art. 09-26 Flat Enamelled frying pan with handle ø 26 cm.
- Art. 09-30 Flat Enamelled frying pan with handle ø 30 cm.



- Art. 07-22 Sarten honda con mango Ø 22 cm.
- Art. 07-26 Sarten honda con mango Ø 26 cm.
- Art. 07-30 Sarten honda con mango Ø 30 cm.



- Art. 07-22 Deep Enamelled pan with handle Ø 22 cm.
- Art. 07-26 Deep Enamelled pan with handle Ø 26 cm.
- Art. 07-30 Deep Enamelled pan with handle Ø 30 cm.



- Art. 24-30 Parrilla estañada doble 25 x 30 cm.
- Art. 24-35 Parrilla estañada doble 30 x 35 cm.
- Art. 24-40 Parrilla estañada doble 35 x 40 cm.
- Art. 24-45 Parrilla estañada doble 40 x 45 cm.
- Art. 24-50 Parrilla estañada doble 45 x 50 cm.



- Art. 24-30 Double tin-plated bbq grill 25 x 30 cm.
- Art. 24-35 Double tin-plated bbq grill 30 x 35 cm.
- Art. 24-40 Double tin-plated bbq grill 35 x 40 cm.
- Art. 24-45 Double tin-plated bbq grill 40 x 45 cm.
- Art. 24-50 Double tin-plated bbq grill 45 x 50 cm.



- Art. 28-30 Trébede redondo Ø 30 cm.
- Art. 28-40 Trébede redondo Ø 40 cm.
- Art. 28-50 Trébede redondo Ø 50 cm.



- Art. 28-30 Round wrought iron stand Ø 30 cm.
- Art. 28-40 Round wrought iron stand Ø 40 cm.
- Art. 28-50 Round wrought iron stand Ø 50 cm.




Calefacción Heating



 Art. KF-B001B Estufa de llama azul

Potencia: 3,8 Kw regulable.
Consumo 277 g/h
Quemador de acero inoxidable de forma redonda, duradero. Doble sistema de seguridad: Analizador de atmósfera y termopar.
Encendido piezoeléctrico,
Equipa ruedas. Diseño elegante.
Color: negro mate. CERTIFICADA CE

 Art. KF-B001B Blue flame heater

Power: 3.8 Kw adjustable.
Consumption 277g/h stainless steel burner round shape, durable.
Double security system: Analyzer of atmosphere and thermocouple. piezo ignition,
Wheels for easy movement.
Elegant design.
Color: Matte black.
Ideal for heating interior spaces.
Tube and regulator not included.
CE APPROVAL



CE

PIEZO




Art. EGB610 Estufa de sistema infrarrojos.
Funciona con gas Butano/Propano.
Presión nominal 30 mbar.
Potencia: 4,2 Kw. Regulable.
Consumo: 305 g/h
Equipa ruedas.
Encendido por piezo eléctrico.
3 placas de cerámica.
Equipada con analizador de atmosfera.
Tubo y regulador no incluidos.



Art. EGB610 Infrared radiant gas heater.
Power: Max heat 4.2kW. Adjustable.
Consumption: 305 g/h
Equipped with wheels.
Piezo ignition.
Three ceramic panels with variable heat settings.
Operates on butane gas cylinder.
Flame atmosphere analyzer
Hose and regulator not included.



CE

- Art. 5000 Estufa de pantalla infrarrojos.
Funciona con botella doméstica de butano.
Potencia: 2,7 Kw-5Kw
Tubo y regulador no incluidos.
APTA SÓLO PARA USO EXTERIOR. (NO APTA PARA USO DOMÉSTICO O EN INTERIORES)

- Art. 5000 Radiant Screen - Ceramic Heaters- infrared heater
Operates with domestic bottle of butane.
Power: 2.7 Kw-5Kw
Hose and regulator not included.
THIS HEATER CAN BE ONLY USED OUTDOOR. (THIS HEATER IS NOT FOR DOMESTIC USE OR INDOOR)



CE

- Art. KF-001A Estufa Mini para botella de camping-gas.
Ruedas Multidireccionales.
Encendido piezo eléctrico.
3 Potencias:1.4KW /2.8KW/ 4.2KW
Consumo: 105 / 210 / 305 g/h
Doble sistema de seguridad: Analizador de atmósfera y termopar.
Funciona con regulador para botella de camping-gas 30 mbar. (No incluido)
Medidas :Alto 56 cm x Ancho 38,5 cm x Fondo 30 cm.
CE

- Art. KF-001A Mini heater for campig-gaz bottle.
Multidirectional wheels.
Electric piezo ignition.
3 Powers: 1.4KW /2.8KW/ 4.2KW
Consumption: 105/210/305 g / h
Double security system: Atmospheric and thermocouple analyzer.
It works with regulator for 30 mbar camping-gas bottle. (Not included)
Measurements: Height 56 cm x Width 38.5 cm x Depth 30 cm. CE APPROVAL

PIEZO

- Art. BDZQ-1000 Estufa portátil de infrarrojos
Encendido electrónico.
Potencia: 1,72 Kw Consumo: 124g/h
Medidas: 275 x 275 x 180
Funciona con nuestro cartucho 0136
Doble uso estufa o cocina.
Ideal para camping
También disponible con analizador de atmósfera, consultar página 9

- Art. BDZQ-1000 Portable infrared heater
Electronic ignition.
Power: 1.72 Kw Consumption: 124g / h
Dimensions: 275 x 275 x 180
It works with our cartridge 0136
Double stove or kitchen use.
Ideal for camping.
Also available with ODS, see page 9



CE

PIEZO



65000 COSTA BRAVA BLANCA/ WHITE



65000 COSTA BRAVA NEGRA/ BLACK




65100 COSTA SOL INOX/ STAINLESS STEEL



Estufa exteriores c/monomando.
Funciona con gas Butano/Propano
Potencia 9-15kw.
Consumo: MIN. 450 gr./h./ MAX. 870 gr./h.
Sombrero ø 80 cm.
Equipa ruedas.
Monomando y sistema de seguridad anti-vuelco.
Altura máxima: 2'20 m.
Área irradiada 25 m2. (Aprox. 5 mesas)
Regulador no incluido.
Uso exterior.
Disponibles en color lacado blanco (65000 Blanco) en color lacado negro (65000 Negro) y en Inoxidable (65100)



Patio heater for generating radiant heat for outdoor use.
Power 9-15 kW. (Regulable).
Consumption: MIN. 450 gr./h./ MAX. 870 gr./h.
Radiated area 25 m2. (About 5 tables)
Height: 2,2 m
Diameter of cap: 80 cm.
Equipped with wheels
Piezoelectric ignition.
Anti-tilt switch off safety device.
Available in white color (65000 White) color black (65000 Black) and Stainless (65100)
Regulator not included



Estufas de exterior

Patio Heaters



SOLEADO FUEGO ALUMINIO



SOLEADO FUEGO NEGRO



Art. Soleado Fuego. Estufa de exterior con cristal de protección y llama viva.
 Potencia máxima 13 Kw regulable.
 Consumo máximo 945 g/h gas butano/propano.
 Encendido piezo eléctrico.
 Equipa ruedas.
 Presión de funcionamiento 30 mbars.
 Sistema monomando con encendido piezo eléctrico.
 Equipada con dispositivo antivuelco .
 Altura máxima 2,2 m.
 Área irradiada 20m².
 Estructura en aluminio pintado y base en acero lacado color plata o negro.
 Fácil movilidad. Funcionamiento fácil. Muy atractiva visualmente.
 Ideal para el aprovechamiento de terrazas al aire libre durante la temporada invernal.
 Muy útil para calentar carpas y grandes espacios.
 Disponible en color aluminio y negro.
 Regulador no incluido.



Art. Soleado Fuego. Pyramid Patio Heater.
 Outdoor Stove pyramid.
 Maximum power adjustable: 13 Kw
 Maximum consumption 945 g / h Butane / propane.
 Piezo ignition.
 Operating pressure 30 mbar.
 Equipped with anti-tip device.
 Maximum height 2.2 m.
 Irradiated area 20m².
 Structure of aluminum and base in silver or black lacquered steel.Easy mobility.
 Easy operation.
 Very visually appealing.
 Ideal for the use of outdoor terraces in the winter.
 Very useful for heating tents and large spaces.
 Available in aluminium and black color.
 Regulator not included.



PIEZO



Art. PH-10 Estufa de exterior cuerpo inoxidable.
Ideal para el aprovechamiento de terrazas al aire libre.
Potencia máxima 13,5 Kw regulable.
Consumo 982 g/h gas butano/propano.
Sistema monomando con encendido piezo eléctrico.
Equipada con dispositivo antivuelco .
Medidas: 540*540*1860mm.
Área irradiada 20m².
Rejilla de protección exterior y estructura en acero inoxidable.
Tubo y regulador no incluidos
Certificada CE



Art. PH-10 Flame patio heater.
Heat resistant glass tube creates an attractive flame picture.
Maximum power 13,5 Kw adjustable.
Maximum consumption 982 g/h butane / propane gas.
Dimensions : 540*540*1860mm.
Electronic ignition for easy lighting
Includes safety "tip-over" switch that halts supply of gas to the unit should it accidentally be knocked over
Flame safeguard system for enhanced safety
Wheels allow for effortless moving
Gas hose and regulator not included.
CE approval.




PIEZO



Art. H1209B ESTUFA DE EXTERIOR TIPO CORONA Altura 1,43 m.
Cuerpo de acero esmaltado.
Potencia máx. 12kW. Incluye Válvula antivuelco y termopar. Rejilla de protección contra llamas para mayor seguridad. Puerta con bisagras para reemplazar fácilmente la botella de gas. Quemador de acero inoxidable. Incluye Kit de Ruedas y Mango de Acero Inoxidable. Adecuado para botella de gas de tamaño inferior a Dia.340x650 mm. CERTIFICADA CE



Art. H1209B Cylindrical outdoor patio heater of reduced height.
Height 1.43 m. Enameled steel body.
Max power 12kW.
Includes anti-tip valve and thermocouple.
Flame protection grid for greater security.
Hinged door to easily replace the gas bottle.
Stainless steel burner.
Includes Stainless Steel Wheels and Handle Kit.
Suitable for gas bottles smaller than Dia.340x650 mm.
CE CERTIFICATE



Art. P1201A ESTUFA DE EXTERIOR
TIPO CHIMENEA


Altura 1,39 m. Potencia calorífica: máx. 8kW
Consumo: 576-599g/h. Incluye Válvula antivuelco
y termopar. El fuego es visible desde todos los lado.
Cristal templado de cuatro caras. Gran fuente de ilu-
minación y calor. Robusto, resistente y ligero a la vez
Encendido eléctrico (sin batería AAA)
Equipada con cuatro ruedas bloqueables
Incluye rocas de lava y piezas de troncos de cerámica
Tamaño del producto: 469*469*1390
CERTIFICADA CE




Art. P1201A
Fireplace-type patio heater

Height 1.39m.
Power: max. 8kW
Consumption: 576-599g/h.
Includes anti-tip valve and thermocouple.
The fire is visible from all sides.
Four-sided tempered glass.
Great source of light and heat.
Robust, resistant and light at the same time
Electric ignition (without AAA battery)
Equipped with four lockable wheels Includes lava rocks
and ceramic log pieces
Product size: 469*469*1390
CE CERTIFICATE



 Equipa asa, Uso exterior. Incluye regulador. entrada rosca 21,8 izquierda. No incluye grifo de acoplamiento a la botella de gas.


 Equipped with handle. Outdoor use. Included regulator with inlet thread :21.8 left. Tap to connect the gas bottle not included.

Modelo/Item	G50T Generador de aire caliente con asa. G50T Hot air generator with handle.
Potencia/Power	MIN. 17 Kw (14.620 Kcal/h) MAX 50KW (43.000 Kcal/h)
Tipo de gas /Type of gas	Propano -I ₃ P
Consumo / Consumption	MIN. 1,21 kg/h MAX. 3,57 kg/h
Presión de trabajo / Operating pressure	1,5 bar
Flujo de aire caliente/ Hot air flow	900-1000m ³ /h
Potencia motor ventilador/ Fan motor power	57W
Tensión /Electric connection	220-240V/50Hz




Accesorios gas
Gas Accessories




 Art. 200072 Regulador presión salida 28-30 mbar. Cocinas , estufas, calentadores de agua. Para gas butano / propano doméstico.


 Art. 200072 Butane/propane gas regulator 30 mbar. Pressure 28-30 mbar. Low pressure regulator. (JUMBO SIZE). For domestic propane/ butane gas.




 Art. 200084 Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa. Por ejemplo soldadores, generadores de aire caliente, etc. Equipado con mando rojo que regula el caudal de salida. Salida rosca izquierda 21.8 mm. Para gas butano / propano doméstico.


 Art. 200084 Free output regulator. Outlet pressure: Free. Suitable for connecting appliance that operates with direct pressure. For example welders, hot air generators, etc.. Equipped with red knob that regulates the outflow. Output thread 21.8 left. For domestic propane/ butane gas.



 Art. 200236 Regulador de seguridad 28- 30 mbars por exceso de flujo de salida. Equipado con válvula de seguridad, la cual interrumpe automáticamente el suministro de gas en caso de que éste supere el valor nominal del regulador o por defecto en la instalación. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua). Para gas butano / propano doméstico.


 Art. 200236 Butane/propane regulator 30 mbar. with safety device by excess flow output and gas leaking cut. Low pressure regulator. Suitable for connection to appliance that operates with inlet pressure 30 mbar. (Stoves, ranges, water heaters). (JUMBO SIZE). For domestic propane/ butane gas.




 Art. 200208 Regulador presión salida 50 mbar. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 50 mbar. Para gas butano / propano doméstico.

 Art. 200208 Butane/propane gas regulator 50 mbar. Low pressure regulator. Pressure 50 mbar. (JUMBO SIZE). For domestic propane/ butane gas.



 Art. 200167 Regulador salida regulable entre 1 y 2 bar. Equipado con mando negro y regulación de la presión de salida del gas entre 1 y 2 bars. Apto para aparatos que funcionen con la presión indicada. (Soldadores, quemadores industriales, etc) Salida rosca izquierda 21.8. Para gas butano / propano doméstico.


 Art. 200167 High pressure gas regulator. Adjustable between 1-2 bar. Equipped with black knob and regulation of the gas outlet pressure between 1 and 2 bars. Suitable for appliance that operates with the indicated pressure. (Welders, industrial burners, etc.) Output thread 21.8 left. For domestic propane/ butane gas.


ACCESORIOS DE GAS


GAS ACCESSORIES

Reguladores de gas


Gas Regulators




 Art. 200458 Regulador presión salida 28-30 mbar. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbars, cocinas , estufas, calentadores de agua. Garantiza la máxima seguridad , al no permitir el acoplamiento a la botella sino es en posición de cerrado. Para gas butano / propano doméstico.


 Art. 200458 Butane/propane gas regulator 30 mbar. Pressure 28-30 mbar. Low pressure regulator. (JUMBO SIZE). It guarantees maximum safety, as it does not allow the coupling to the bottle but it is in closed position. For domestic propane/butane gas.




 Art. 200033 Grifo regulador 28-30 mbars. adaptable Botella popular azul. Con corte por fuga. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. Con nuestro adaptador 1346AB puede acoplarse también a botella popular roja.


 Art. 200033 Camping gaz low pressure regulator 30 mbar. Adaptable to Blue Bottle. With cutting leakage. Suitable for attaching to equipment operating with inlet pressure 30 mbar.




 Art. 200188 Regulador doméstico 28- 30 mbar para válvula tipo "click-on" ø 20 mm (uso Canarias, Ceuta y Melilla). Para gas butano / propano doméstico.


 Art. 200188 Domestic gas regulator 30 mbar with valve type "click-on" ø 20 mm. For domestic propane/ butane gas.




 Art. 200205 Regulador doméstico salida regulable de 50 a 170 mbar. Caudal máximo 1500 g/h Butano/ Propano. Entrada rosca 21.8 Izquierda Salida tetilla para tubo flexible diámetro 8 mm. (Uso en Norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, etc.)


 Art. 200205 Domestic regulator adjustable output 50-170 mbar. Maximum flow rate 1500 g / h Butane / Propane. 21.8 Left threaded inlet Output hose nipple 8mm diameter. (Use in North Africa, Morocco, Algeria, Tunisia, etc..)




 Art. AC1 Adaptador para aparatos de camping y bricolage, a botellas de Repsol Butano. Doble seguridad de uso. Coste de consumo de gas muy reducido. Cuando Usted adapta nuestro adaptador AC-1 a una botella doméstica de Repsol Butano u otra marca de similar características (CEPSA, GALP) en la parte superior de este adaptador usted puede acoplar todos los aparatos de camping , de la misma forma que los acopla a la botella pequeña de camping, es decir no es necesario ninguna modificación de estos aparatos.


 Art. AC-1 Adapter for camping and DIY equipment to bottles of Repsol Butano. Double safety in use. When you adapt our AC-1 adapter into a domestic bottle of Repsol Butano or other mark similar characteristics (CEPSA, GALP) at the top of this adapter you can attach all devices camping, in the same way that engages small bottle of camping, ie do not need any modification of these devices.




 Art. 000238 Kit manguera butano baja presión 0,6 m. + 2 abrazaderas homologados (UNE 53.539)


 Art. 000238 kit including: 0,6 m gas hose LPG Low pressure + 2 clamps approved (UNE 53.539)




 Art. 000121 Kit manguera butano baja presión 1,5 mts. + 2 Abrazaderas homologados (Norma UNE 53.539).


 Art. 000121 kit including: 1.5 m gas hose LPG low pressure (Ref.290110) + 2 clamps approved (UNE 53539).




 Art. 000415 Kit blister 1,5 mts. Manguera baja presión c/ regulador 30 mbar (200072) y dos abrazaderas homologados. (Norma UNE 53.539).


 Art. 000415 Kit Blister 1.5 meters. gas Hose LPG low pressure + regulator 30 gr. (200072) + two hose clamps approved. (UNE 53.539).




 Art. 000450 Kit blister 1,5 mts. Manguera baja presión c/ regulador 50 mbar (200208) y dos abrazaderas homologados. (Norma UNE 53.539).

 Art. 000415 Kit Blister 1.5 meters. gas Hose LPG low pressure + regulator 50 gr.(200208) + two hose clamps approved. (UNE 53.539).



 Art. 000139 Kit blister 1,5 mts. Manguera baja presión c/ regulador para botella azul camping gas (200033) y dos abrazaderas homologados. (UNE 53.539)

 Art. 000139 Kit Blister including: 1.5 meters. gas Hose LPG low pressure + regulator to campingaz cylinder (200033) +2 hose clamps approved. (UNE 53.539)


ACCESORIOS DE GAS


GAS ACCESSORIES

Mangueras para GLP

Gas hose




 Art. 290110 Manguera naranja para butano baja presión. Norma UNE 53.539 Mínimo 1 rollo (60 metros) Ø 9 x 14 mm. Caducidad 5 años.


 Art. 290110 LPG Low pressure gas hose (Orange). Min. 1 roll (60 meters) According with standard: UNE 53.539 Ø 9 x 14 mm. Expiration 5 years.



 Art. 260293 Manguera para GLP alta presión Ø 8x14 mm. Mínimo 1 rollo (50 metros) Resistencia: 20 Bars


 Art. 260293 High pressure gas hose with Ø 8x14 mm Resistance: 20 bars. Min. order: 1 roll of 50 m



 Art. 280161 Manguera blindada 8x14 . Mínimo 1 rollo (25 metros). Ø 8 x 14 mm.


 Art. 280161 Armoured LPG Gas Hose 8x14 mm. Minimum 1 roll (25 meters) Ø 8 x 14 mm.




 Art. 280162 Manguera blindada 9x16 Mínimo 1 rollo (25 metros). Ø 9 x 16 mm.


 Art. 280162 Armoured LPG Gas Hose 9x16 mm. Minimum 1 roll (25 meters) Ø 9 x 16 mm.




 Art. 1346 Grifo latón adaptable a botella popular azul o roja. Salida vertical de presión directa. Adaptable a nuestro aparatos: luces de camping, hornillos, soldadores .. Salida rosca 21.8 izquierda.

 Art. 1346 Brass tap adaptable to campingaz cylinder . Adaptable to our appliances: camping lights, stoves, welders ...Output thread 21.8 left. (Color orange use ony in Spain)





 Art. 1346 Grifo latón adaptable a botella popular azul o roja. Salida vertical de presión directa. Adaptable a nuestro aparatos: luces de camping, hornillos, soldadores .. Salida rosca 21.8 izquierda.

 Art. 1346 Brass tap adaptable to campingaz cylinder . Adaptable to our appliances: camping lights, stoves, welders ...Output thread 21.8 left. (Color orange use ony in Spain)



 Art. 1346-R Racord tetilla con junta y tuerca 21.8 izquierda.

 Art. 1346-R Raccord with joint and nut 21.8 left




 Art. Conjunto 1/2 " Racord tetilla con junta y tuerca 1/2".


 Art. Conjunto 1/2" Raccord with joint and nut 1/2 inch.

Conexiones de gas


Gas connections




 Art. 210138 Abrazadera Ø 16/18 homologada para tubo butano. (Cajas de 100 unid.)

 Art. 210138 Hose clamps approved ø 16/18 mm (Boxes 100 units)



 Art. 140279 Derivación "T" para gas butano, tetillas Ø 11m/m

 Art. 140279 Derivation T for butane gas, nozzles Ø 11m/m



 Art. 1346AB Convertidor aparato con grifo azul para botella naranja. (Uso sólo en España)

 Art. 1346AB Converter appliance with blue tap to orange bottle (Use only in Spain)




 Art. 1346BA Convertidor aparato con grifo naranja para botella azul. (Uso sólo en España)


 Art. 1346BA Converter appliance with orange tap to blue bottle (Use only in Spain)




 Art. 575 Cartucho con válvula desechable 600 ml (340 gr/gas).
Rosca "primus" 7/16" (Fabricado en España)


 Art. 575 Supergas cylinder 600 ml(340 g/ gas) with external threaded safety valve. (Primus 7/16") (Made in Spain)



 Art. 0136 Cartucho 227 grs. Adaptable a cocina BS-102 ,
estufa BDZ-Q1000 y quemador de crema GT-200

 Art. 0136 Gas cartridge 227 gr. Adaptable to gas cooker BS-102 ,
heater BDZ-Q1000 and welder GT-200.




 Art. 1120 Cartucho 190 grs. desechable, con dispositivo limitador
del flujo de gas.

 Art. 1120 Universal 190 g piercing cartridge, with gas limiter.



 Art. 1121F Cartucho rosca "Primus 7/16" " 200 grs.

 Art. 1121F 200 g. cartridge with threaded valve. 'Primus 7/16" '

ACCESORIOS DE GAS

GAS ACCESSORIES

Cartuchos de gas

Gas cartridge



Art. 1126F Cartucho rosca "Primus 7/16" " 450 grs.



Art. 1126F 450 g cartridge with threaded valve 'Primus 7/16" '



Art. 580 Cartucho con válvula Novacet 600 ml. Rosca "Primus 7/16" "



Art. 580 600 ml Novacet cylinder with external threaded safety valve. 'Primus 7/16" '



Art. POWER Cartucho para recarga de mecheros. Capacidad 300 ml.



Art. POWER Gas cartridge to refill lighters and microsoldering torches. Capacity 300 ml.



Art. 570 Cartucho de oxígeno con válvula desechable 600 ml. Rosca M14x1



Art. 570 Disposable oxygen cylinder, low pressure 600 ml. M14x1



Art.5710P Cartucho de oxígeno 100 litros para equipo 555C.



Art. 5710P Cartridge 100-liter oxygen for 555C equipment.



Art. 10117 Soporte de plástico para bombona doméstica.
Ruedas de metal. Medida: Ø 32 cm.



Art. 10117 LPG Gas cylinder trolley in plastic with metal wheels.
Size: Ø 32 cm



Art. 10118 Soporte de metal para bombona doméstica.
Ruedas de metal. Medida: Ø 32 cm.



Art. 10118 LPG Gas cylinder trolley in metal with metal wheels.
Size: Ø 32 cm



Art. 10111 Carrito porta bombona doméstica de butano fijo.
Medidas: 95 x 25 cm. Color naranja.



Art. 10111 Gas Cylinder Trolley. Dimensions: 95 x 25 cm. Orange colour.

ACCESORIOS DE GAS

GAS ACCESSORIES

Soportes Rodantes

Rollings stands



10003 + 10005



Art. 10003 Soporte rodante para cocinas y frigoríficos. Grosor 1 mm Medidas de 44x44 a 60x60 cm.



Art. 10005 Soporte rodante para frigoríficos, combi y lavavajillas. Grosor 1,2 mm Medidas de 49x49 a 70x70 cm.

Art. 10003 Appliance roller for kitchens and fridges. Thickness: 1 mm. It can be adjusted from 44x44 cm. to 60x60 cm.

Art. 10005 Appliance roller for fridges, freezer and dishwasher. Thickness: 1,2 mm. It can be adjusted from 49x49 cm. to 70x70 cm.




10001



Art. 10001 Soporte rodante para cocina rectangular y cong. combi. Grosor 1,2 mm. Medidas de 49x80 a 69x110 cm.



Art. 10001 Appliance roller for rectangular kitchen and freezer. Thickness: 1,2 mm. It can be adjusted from 49x80 to 69x110 cm.



10008



Art. 10008 Soporte rodante para cocinas con bombona. Grosor 1 mm. Medidas de 44x74 a 60x90 cm.



Art. 10008 Appliance roller for kitchens. Thickness: 1 mm. It can be adjusted from 44x74 to 60x90 cm.



10004




Art. 10004 Soporte rodante 2 paralelos. Grosor 0,8 mm. Medidas de 40x60 cm.



Art. 10004 parallel rolling support. 0.8 mm thickness. Measures 40x60 cm.





 COMGAS es una compañía que se fundó en Barcelona en 1985 formada por profesionales que ya acumulaban una gran experiencia en el sector.


Con más de 30 años historia, nuestro mejor premio es poder ofrecer, en todo momento a nuestra distinguida clientela una óptima calidad-precio de los productos que figuran en nuestro programa. Así mismo podemos expresar con orgullo nuestro liderazgo en la línea de regulación de los gases domésticos embotellados.

Esto nos ha significado una importante presencia de mercado en los sectores de ferretería y hostelería. Como resultado de nuestro lanzamiento internacional, también estamos presentes en los mercados de la Unión Europea y América.

Sirvan estas líneas de agradecimiento a nuestros clientes, proveedores colaboradores, sin cuya estimable aportación, no hubiésemos alcanzado los objetivos mencionados.

Gracias por su confianza que esperamos seguir recibiendo, lo cual será el mejor estímulo a nuestro constante desvelo en atención a Vds.

Muchas gracias por haber creído en nosotros.!!!

 COMGAS is a company that was founded in Barcelona in 1985 by people who already accumulated a great professional experience in the sector.

With more than 30 years of history, our better prize is to be able to offer, at any moment to ours distinguished customers an optimal quality-price of the products that appear in our General Catalogue. This has had like result an important market present in hardware, household, camping sectors and hotel business.

Also we can express with pride our leadership in the adjustment line of bottled domestic gases. As resulting from our international launching, also we are present in the markets of the European Union and America.

By means of these lines we want to be thankful to our clients, collaborators, suppliers, without whose estimable contribution, we had not reached the mentioned objectives.

Thanks for its confidence that we hope to continue receiving, which will be the best stimulus to our constant sleeplessness in attention to you

Thank you very much by its confidence.!!!





Condiciones Generales de Venta

PRECIOS:

En los mismos no se incluyen, impuestos oficiales, portes, acarreos , etc. Los cuales se incrementarán en la factura, en caso que procediera. COMGAS, S.A. se reserva el derecho de variar estos precios sin previo aviso.

EMBALAJES:

Los precios incluyen embalajes normales, en caso de requerir un embalaje especial o reforzado, su coste será incrementado en la factura.

PORTES:

Serán francos a partir de 180 € para Cataluña , 500 € para Baleares y de 350 € para el resto de España (Excluido Canarias, Ceuta y Melilla). Para pedidos inferiores a estos importes, se incrementará en factura a razón de 10 € para Cataluña, 20 € para Baleares y 15 € para el resto de España (excepto Canarias, Ceuta y Melilla) en concepto de gastos de envío o bien se enviará a portes debidos. (En tal caso no se aceptará ninguna reclamación de daños por causa del transporte ajeno)

Cualquier reclamación que deba efectuarse al recibo de la mercancía por daños apreciados en el transporte de la misma, deberá ser comunicado a COMGAS SA en un plazo máximo de 24 Horas, en caso contrario la compañía de seguros no se hará cargo de estos daños. Asimismo indicar siempre al recibo de la mercancía " CONFORME SALVO EXAMEN"

Para Canarias, Ceuta y Melilla, nuestras condiciones son siempre FRANCO FÁBRICA.

GARANTÍA:

De acuerdo con el Real Decreto Ley 7/2021, del 27 de abril, cualquier producto adquirido a partir del 01/01/2022 dispondrá de una protección de garantía legal de 36 meses a contar desde la fecha de factura o ticket de compra o el albarán de entrega si la fecha de éste fuese posterior. Para poder ejercer el derecho de aplicación de la garantía es indispensable que el consumidor disponga de cualquier documento mencionado en el párrafo anterior. Deberá contactar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (serviciotecnico@comgas.es) o bien a través de nuestra página de contacto www.comgas.es .

La garantía ofrece la reparación o sustitución del producto de forma gratuita. El cliente podrá elegir entre una de estas dos opciones, salvo que una de estas resulte imposible o que, en comparación con la otra medida correctora, suponga costes desproporcionados para el empresario, teniendo en cuenta todas las circunstancias a no ser que una de ellas resulte imposible o económicamente desproporcionada. Cualquier medida adoptada estará sujeta a los términos establecidos en el Real Decreto Ley 7/2021, del 27 de abril. Las medidas correctoras para poner el bien en conformidad serán gratuitas para el consumidor, de conformidad con los términos establecidos en el Real Decreto Ley 7/2021 del 27 de abril. Queda excluida de la garantía cualquier avería o defecto provocado por alguna de las siguientes causas:

- Si se ha modificado el recibo de compra o es imposible leer su contenido.
- Cualquier daño causado por efectos químicos o electroquímicos del agua o de cualquier otra sustancia inapropiada.
- Cualquier defecto o daño producido por agentes medioambientales, incendios, golpes, cortocircuitos y/o subidas o bajadas de tensión propiadas por un incorrecto sistema de conexión.
- Cualquier defecto o daño provocado por un uso indebido del aparato como consecuencia de omitir las instrucciones de uso del manual.
- Cualquier defecto provocado por un mantenimiento impropio del aparato y que no se encuentre reflejado en el manual de instrucciones
- Cualquier defecto o daño causado por el transporte del producto siempre que haya sido ajeno y no atribuible a Comgas.
- Si una persona no autorizada ha realizado modificaciones o reparaciones en el producto.
- Si el producto ha sido utilizado con un fin no doméstico.
- Avería provocada por una ubicación o instalación indebida que no cumple las condiciones reflejadas en el manual de instrucciones.
- El uso y desgaste normal del aparato.
- Las partes de metal, silicona, madera, plástico y cristal.
- Accesorios o componentes consumibles como pilas, baterías, etc.
- El desplazamiento del cliente hasta el Servicio Técnico más cercano no quedará cubierto por la presente garantía.



General Conditions of Export Sales

PRICES:

Check with our commercial department.

PACKAGING:

The prices include normal packaging, in case of requiring a special or reinforced packaging, its cost will be increased in the invoice.

DELIVERY:

Except for what is otherwise agreed, the supply of the Products shall be EXW Barcelona, Spain, even if it is agreed that Comgas shall take care, in whole or in part, of the shipment. The risks related to the Products shall pass on to the Buyer on their delivery to the carrier. In any case, whatever delivery terms may be agreed between the Parties, the risks shall pass on to the Buyer, at the latest, upon delivery of the Products to the first carrier and the place of delivery shall be Comgas Barcelona, Spain.

SHIPPING:

All transactions regarding transport, insurance, customs and excise, handling, and delivery are at the care, expense and risk of the Buyer. In case the Products are shipped using Comgas transportation facilities, the Buyer is fully responsible thereof.

WARRANTY:

In accordance with Royal Decree Law 7/2021, of April 27, any product purchased from 01/01/2022 will have a legal guarantee protection of 36 months from the date of invoice or purchase ticket or the delivery note if its date is later.

In order to exercise the right to apply the guarantee, it is essential that the consumer have any document mentioned in the previous paragraph. You must contact our Technical Assistance Service (serviciotecnico@comgas.es) or through our contact page www.comgas.es .

The guarantee offers the repair or replacement of the product free of charge. The client may choose between one of these two options, unless one of these is impossible or, compared to the other corrective measure, entails disproportionate costs for the employer, taking into account all the circumstances unless one of them is impossible or economically disproportionate. Any measure adopted will be subject to the terms established in Royal Decree Law 7/2021, of April 27. The corrective measures to bring the good into conformity will be free for the consumer, in accordance with the terms established in Royal Decree Law 7/2021 of April 27. Any breakdown or defect caused by any of the following causes is excluded from the guarantee:

- If the purchase receipt has been modified or it is impossible to read its content.
- Any damage caused by chemical or electrochemical effects of water or any other inappropriate substance.
- Any defect or damage caused by environmental agents, fires, blows, short circuits and/or rises or drops in voltage caused by an incorrect connection system.
- Any defect or damage caused by improper use of the device as a consequence of omitting the instructions for use in the manual.
- Any defect caused by improper maintenance of the device and that is not reflected in the instruction manual
- Any defect or damage caused by the transport of the product as long as it was caused by someone else and not attributable to Comgas.
- If an unauthorized person has made modifications or repairs to the product.
- If the product has been used for a non-domestic purpose.
- Breakdown caused by an improper location or installation that does not meet the conditions reflected in the instruction manual.
- The normal wear and tear of the device.
- Metal, silicone, wood, plastic and glass parts.
- Accessories or consumable components such as batteries, batteries, etc.
- The client's travel to the nearest Technical Service will not be covered by this guarantee.

COMGAS S.A.
Camí del Mig s/n ,
08330 Premià de Mar
(Barcelona) Spain
Tel. 0034 93 754 79 10
Mail: info@comgas.es
Pedidos: pedidos@comgas.es
Website: www.comgas.es
WhatsApp: +34 937547910

Síguenos en:



comgasbarcelona



comgasben



comgasben



+34937547910

Com  **Gas**®